

SKF防微動腐蝕劑LGAF 3E

SKF LGAF 3E為柔軟的油脂糊狀劑，用於防止由於振盪或振動引起的微動腐蝕，微動腐蝕會讓拆卸變得更加困難。

- 适用于松配合的轴承和金属表面，比如振动筛、卡车和汽车轮毂轴承
- 降低蠕動腐蝕，使轴承拆卸更容易
- 更易于拆卸通用的工业零部件，如螺母、螺钉、法兰、螺栓、轴承、定位销子、联轴器、千斤顶螺杆、车床顶针、推杆和花键轴等

技术参数

订货号	LGAF 3E/0.5
相对比重	1.19
颜色	米白色
基油类型	矿物油和合成油
增稠剂	锂皂
工作温度范围	-25 至 +150 °C
基础油粘度: 40 °C, mm²/s	17,5
包装规格*	0.5 kg 罐



SKF LGAF 3E为柔软的油脂糊状剂，用于防止由于振荡或振动引起的蠕動腐蝕，蠕動腐蝕会让拆卸变得更加困难。

更詳細的可靠度系統產品資訊請連絡：

新豐貿易股份有限公司

電話：02-2586-5638

傳真：02-2586-4593

地址：103台北市大同區重慶北路三段215號

信箱：hht@hht.tw

網址：WWW.HHT.TW

