VIPER
MAXI MKII系列
鋼索潤滑器

Viper®
WIRE ROPE LUBRICATOR

適用於50~165mm直徑的鋼索

快速、高效、安全地
清潔和潤滑鋼索

可為直徑在50mm到165mm快速有效地潤滑鋼索，Viper WRL MKII Maxi 系列鋼索潤滑器可以高達2000m/小時速度潤滑，推薦用於如下鋼索的潤滑：ROV電纜、船舶起重機鋼索、水下海洋平台。

Viper鋼索潤滑器配備高壓泵浦，將潤滑油脂打入鋼索內部的鋼索芯，提供油脂滲透、除水和全面覆蓋。

- ✔ 對比手動潤滑，鋼索的使用壽命最多可延長300%
- ✔ 對比手動潤滑，潤滑工作量可從幾天縮短為幾小時
- ✔ 更安全的工作環境
- ✔ 節約油脂使用量，降低成本，友善地球

為什麼選擇VIPER MAXI MKII 鋼索潤滑器?

內置把手	■ 本體易於安裝到鋼索上。
4.5kg高壓潤滑油泵	■ 確保在寬溫環境下，以2000公尺/小時高速打入潤滑油。 ■ 減少停機時間的高速潤滑。
可選配**13kg**高壓、高流量潤滑油泵	■ 更大流量的讓潤滑油泵可實現更快的潤滑，從而減少停機時間。 ■ 能夠潤滑直徑更大、長度更長的鋼索。
卓越的密封套件設計	■ 過量的潤滑脂通過第二密封腔時被回收，減少環境汙染。 ■ 對於直徑較大的鋼索，較長的密封組件長度可以延長停留時間，有效滲透潤滑油脂。
合金刮板	■ 確保破損的鋼索股通過時，鋼索和密封組件不被損壞。
適用**50mm**到**165mm**直徑的鋼索	■ 一套Viper潤滑器套件，適用多規格直徑鋼索。

www.viperwrl.com

健康安全
友善地球

Viper WRL鋼索潤滑器的研發考慮到了安全和環境。如果使用得當，Viper WRL鋼索潤滑器具有健康、安全和環境優勢。

- 每一克油都被用於潤滑
- 不漏油，更乾淨
- 不浪費油
- 輕量化設計，使用更安全
- 無需直接接觸潤滑油
- 可在安全距離進行鋼索潤滑

VIPER MAXI 套件包括

Viper鋼索繩潤滑器是以完整的套件提供的，包含開工所需的所有元件，根據鋼索尺寸，選擇訂購密封組件、刮板、清潔組件即可。

- **VIPER MAXI MK II** 儲存箱
  箱體由不鏽鋼高強度鋁合金製成，尺寸可提供最大的耐用性和防腐蝕性能。箱體兩側均有把手。

- 兩種大流量泵可選，對應190KG的油桶
  4.5KG/分輸出流量 **& 13KG/分** 輸出流量

  有兩種泵可供選擇。標準配置可提供4.5kg/min，也可選大容量泵可提供13kg/min，用於大直徑鋼索的快速潤滑，進一步縮短停機時間。兩種泵的尺寸均適配190公斤的油桶，Viper建議對於大於85mm的繩索使用高流量泵。

- 雙潤滑油進口
  Viper本體夾筒配有兩個潤滑油進口，可為大規格鋼索提供最大的潤滑脂覆蓋範圍，再加上大容量潤滑脂泵，可確保有效潤滑。

- 空氣調節閥/含壓力錶和隔離閥的脫水器

- **10公尺**高壓供油軟管，兩端配有快速接頭
- 透明潤滑油排放管
- 重型固定棘輪和卸扣
- 重型全焊接鋁制儲物箱

應用場合

- **ROC** 電纜
- 船舶起重機
- 水下平臺鋼索
- 拖曳索

澳洲原裝進口
新豐貿易股份有限公司
103台北市重慶北路三段215號
TEL: 02-25865638
hht@hht.tw
www.hht.tw

Viper® WIRE ROPE LUBRICATOR

www.viperwrl.com

AUSTRALIAN MADE