VIPER MID MKII系列 鋼索潤滑器

適用於6~67mm直徑的鋼索

快速、高效、安全地 清潔和潤滑鋼索

快速高效的為6~67mm直徑的鋼索提供潤滑。

Viper MID MKII系列鋼索潤滑器可以高達2000公尺/小時的速度潤滑鋼索。推薦應用於碼頭起重機、船舶起重機、ROV 電纜、礦山絞纜機、移動式起重機、石油和天然氣平臺、鋼纜式錨機、甲板絞車、橋式起重機和裝船機等場合。

Viper鋼索潤滑器配備高壓泵浦,將潤滑油脂打入鋼索內部的鋼索芯,提供油脂滲透、除水和全面覆蓋。

- 對比手動潤滑，鋼索的使用壽命最多可延長300%
- 對比手動潤滑，潤滑工作量可從幾天縮短為幾小時
- 更安全的工作環境
- 節約油脂使用量，降低成本，友善地球

為什麼選擇 VIPER MID MKII 鋼索潤滑器？

內置把手	本體易於安裝到鋼索上。
4.5kg 高壓潤滑泵	確保在寬溫環境下,以2000公尺/小時高速打入潤滑油。 減少停機時間的高速潤滑。
卓越的密封組件設計	Viper密封元件由高耐磨性能的聚氨酯(Polyurethane)製成，可潤滑數千公尺鋼索。過量的潤滑脂通過第二個密封腔室被回收，減少環境污染。 密封元件的材料和內部設計允許密封元件形成鋼索形狀的模型空間。這會產生泵送作用，將潤滑脂"按摩"到鋼索中。 密封組件形成的繩索模型空間，與鋼索保持持續接觸，實現一致的潤滑
合金刮板	確保破損的鋼索股通過時，鋼索和密封元件均不被損壞.
適用6~67mm直徑的鋼索	一套Viper潤滑器,適用多規格直徑鋼索。.

健康安全
友善地球

ViperWRL鋼索潤滑器的研發考慮到了安全和環境。如果使用得當，Viper 鋼索潤滑器具有健康、安全和環境優勢.

- 每一克油都被用於潤滑
- 不漏油，更乾淨
- 沒有廢油產生
- 自重輕，應用更安全
- 無需直接接觸潤滑油
- 可在安全距離進行鋼索潤滑

VIPER MID 套件包含

Viper鋼索潤滑器是以完整的套件提供的，包含入門所需的所有組件，根據鋼索尺寸，選擇並訂購密封組件、刮板、清潔組件即可。

- **VIPER MID MKII**高強度，鑄鋁儲存箱
  箱體由不鏽鋼高強度鋁合金製成，可提供最大的耐用性和防腐蝕性能。箱體兩側均有把手。

- 大流量潤滑脂泵
  Viper Mid MK II套件包括一個專為Viper WRL打造的潤滑脂泵。該泵可提供4.5公斤/分鐘的流量。

- 空氣調節閥/含壓力錶和隔離閥的脫水器

- **4M**長**1/2"**潤滑油管
- 高壓潤滑油計量閥
- 透明潤滑油排放管
- 固定棘輪帶和卸扣
- 堅固的鋁制儲存箱
- 便攜式把手

應用場合

- 碼頭起重機
- 船舶起重機
- **ROV**電纜
- 礦用繞線機
- 移動式起重機
- 石油和天然氣平臺
- 錨索
- 甲板吊車
- 橋式起重機
- 裝船機

澳洲原裝進口
新豐貿易股份有限公司
103台北市重慶北路三段215號
TEL: 02-25865638
hht@hht.tw
www.hht.tw

Viper® WIRE ROPE LUBRICATOR

www.viperwrl.com

AUSTRALIAN MADE