



SKF SYSTEM 24



满足工业环境下绝大多数工业链条应用的需要

SKF鏈條油

LHMT 68

SKF LHMT 68 是一種適用於中等溫度範圍和粉塵環境的理想潤滑油，比如水泥及原料處理或輸送行業。該產品具有極強的滲透性和擴散性，容易在摩擦表面形成潤滑油膜，能夠滿足上述工况要求。

LHHT 265

SKF LHHT 265 是一種適合於高負載、高溫條件下的合成潤滑油，例如紙漿、造紙和紡織行業。該產品高溫時不會形成殘渣，與密封及高分子材料（如塑料等）兼容性好。

- 延长链条寿命
- 延长补充润滑周期
- 减少油品消耗
- 降低能源消耗

典型应用：

- 传送链
- 驱动链
- 提升链



技术参数

订货号	LHMT 68	LHHT 265
说明	中等温度链条油	高温链条油
相对密度	0.85	0.92
颜色	黄棕色	橘黄色
基础油类型	矿物	合成酯
工作温度范围	-15至+90 °C	高达 250 °C
基础油粘度		
40 °C, mm²/s	ISO VG 68	大约 265
100 °C, mm²/s	大约 9	大约 30
闪点	>200 °C	大约 260 °C
倾点	<-15 °C	n/a
NSF 认可	n/a	n/a

订货号

链条油	LHMT 68	LHHT 265
说明	中等温度链条油	高温链条油
5升装	LHMT 68/5	LHHT 265/5

SKF SYSTEM 24

LAGD 系列	全套60 ml 全套122 ml	LAGD 60/HMT68* LAGD 125/HMT68*	— LAGD 125/HHT26*
LAGE 系列	全套122 ml 全套250 ml 替换装122 ml 替换装250 ml	LAGE 125/HMT68 LAGE 250/HMT68 LHMT 68/EML125 LHMT 68/EML250	LAGE 125/HHT26 LAGE 250/HHT26 LHHT 265/EML12 LHHT 265/EML25

* 包括单向阀

新豐貿易股份有限公司

電話：02-2586-5638

傳真：02-2586-4593

地址：103台北市重慶北路三段215號

信箱：hht@hht.tw

網址：www.hht.tw

