

快速及容易檢測並具備錄影功能

SKF 內視鏡 TKES 10 系列

SKF 內視鏡是第一線的檢測工具，能用於機械內部的檢測，它可以大幅降低必須拆解機械作檢測，節省時間及金錢。簡單結實的儀器，具有 3.5 英寸背光螢幕，可以提供檢視、儲存與檢閱照片與錄影影像的能力或是下載和他人分享。SKF 內視鏡 TKES 10 系列有三種不同類型的插入管，適合大多數需求，並具備強力多功能的 LED 可用在黑暗的場所進行檢測。

- 高解析度的微型相機，具 2 倍數位變焦可提供清晰及敏銳的全螢幕影像。
- 三種不同類型具備長度 1 米 (3.3 ft) 的插入管：柔性插入管、半剛性插入管或帶撓性探頭的插入管。
- 探頭直徑為 5.8 mm (0.23 in.)，具有寬廣的視野，可輕鬆用於各種場合。
- 提供側視物鏡轉接器用於檢查管壁。
- 強力磁鐵和三腳架裝置在儀器背後，可以在使用儀器不需手持。
- 提供 SD 記憶卡可儲存多達 50000 張照片或長達 120 分鐘的錄影。
- 可提供更長的柔性及半剛性插入管作為配件。
- 包括堅固耐用的儀器箱，裡面包含所有必要電線、一般主要充電器和清潔套件。



技數資料



訂貨號

	TKES 10F	TKES 10S	TKES 10A
插入管和光源	柔性插入管	半剛性插入管	帶撓性探頭的插入管
影像感測器	CMOS 影像感測器	CMOS 影像感測器	CMOS 影像感測器
解析度 (H x V)			
— 影像格式(靜態)	640 x 480 像素	640 x 480 像素	320 x 240 像素
— 錄影格式(動態)	320 x 240 像素	320 x 240 像素	320 x 240 像素
插入管前端直徑	5.8 mm	5.8 mm	5.8 mm
插入管長度	1 m	1 m	1 m
視野	67°	67°	55°
視野的深度	1.5–6 cm	1.5–6 cm	2–6 cm
光線來源	4 白色可調光 LED (0–275 Lux/4 cm)	4 白色可調光 LED (0–275 Lux/4 cm)	4 白色可調光 LED (0–275 Lux/4 cm)
工作溫度	–20 - +60 °C	–20 - +60 °C	–20 - +60 °C
允許進入的保護等級	IP 67	IP 67	IP 67



顯示器

功率	DC 5 V
顯示器	3.5" TFT LCD 螢幕 320 x 240 像素
界面	Mini USB 1.1 / AV 輸出 / AV 輸入
電池(用戶不可自行更換)	可充電鋰電池 (3.7 V). 通常充電 2 小時後可使用 4 小時
影像輸出格式	NTSC & PAL
記憶體	SD 卡為 2 GB — 可儲存多達 50 000 張照片或 120 分鐘錄影. (可擴充至 32 GB 的 SD/SDHC 卡)
輸出解析度 (H x V)	
— 相片格式 (JPEG)	640 x 480 像素
— 錄影格式 (ASF)	320 x 240 像素
溫度範圍	
— 工作中及儲存	–20 — +60 °C
— 電池充電中的溫度範圍	0 — 40 °C
功能	快照、錄影、在 LCD 螢幕檢視照片與錄影、 TV 輸出、從 SD card 移動照片與錄影到 PC

更詳細的可靠度系統產品資訊請連絡：

新豐貿易股份有限公司

電話：02-2586-5638

傳真：02-2586-4593

地址：103台北市大同區重慶北路三段215號

信箱：hht@hht.tw

網址：WWW.HHT.TW

